## 产品说明书

公司名称		HSD		季节									
产品名称			热	转印拉链					实物	实物参	实物参	实物参考	实物参考样
产品卖点	单面转印、	双面转	印、渐变转印	印、定位转印									
报价:( RMB)	参考	;HSD定	价表	进寸价	参考HSI	D定价表	1					2 0	a a
大货交期		30天		样品交期	20	天		1	8	8	8	B 12	B 2
加工工艺 说明	白胚码链→	委外热	转印→生产组	条装拉链					1	FA	FA	70	VA
产品说明 (创新介绍)	案,层次鲜 2.可以不限	明,效 图案,	果逼真漂亮, 不限颜色、	可大大提高 不限尺寸;	面呈现出丰富 产品的档次。 做到固定位置				1				
适用范围	男装、女装	、运动	1、休闲、童塾	<b>装</b> 等。					502				2
	分类		勿尾	开尾	上下拉	反拉							
		3#	√	√	√	√	I		7		-		
产品详细	型号 (N)	5#	√	√	√	$\checkmark$			2				
规格		8#	√	$\checkmark$	X	X							
	颜色		不限制	削(图案不限	,花色不限)				<b>B</b> .	<b>1</b>	1		5
	备注		单面、双面	ī、循环、渐 <sup>2</sup>	变、定位都可	以做			9	9	67	2	9
	物理性能		符合	合《HSD物理性	性能标准》				6	34.	34	3	3
H 37-4-1 HBC	环保测试		符合《HSD受	限物质清单排	空制标准-201	5版》	Ī		2 -	2-1	7-1-1	7-1-15	-1000
测试项目	洗水方式		按HSI	)洗水标准测i	式可以达4级		Ī			T II	-11		
	其它说明		如有其	它要求,请给			l			Poli	-	Pall	- Paris
							_						

## 注意事项

- 1. 避免高温熨烫, 当熨烫温度超过150度时, 颜色会发生升华, 产生移染现象;
- 2. 热转印工艺只能在白色表面上面转印图案,正面是客户需要的颜色,背面是白色。
- 3. 固定位置、固定尺寸热转印,可能会有约1cm~2cm的误差。(当拉链越长,产生误差会越大)